

EZ MELTER II 500

クラックシール溶解注入機

施工様子



オプション



スーパーショットドリッパー

- ① No. 27114 チップアダプター
- ② No. 50270 ダックビル
- ③ No. 27115 シュラウドチップ



スプレーアブリケーター

- No. 27120 3インチ
- No. 27130 4インチ



ジョイントシーリングチップ

- No. 27146 1/4インチ
- No. 27147 3/8インチ



スプレーアブリケーター (施工継目接着剤用)

- No. 27123 右用
- No. 27126 左用



ラウンドシーリングチップ

- No. 27170 3/8インチ
- No. 27171 1/2インチ



スキージ

- No. 27199



ダックビル

- No. 50270



軽油バーナー

- No. 46380



釜が2重構造になっているため、材料を余熱で溶解する構造タンクヒートタワーを利用し、熱効率を高め溶解スピードを大幅にアップ



注入ガンまで、温度管理ができるため、材料品質を維持できます。

EZ MELTER II 500

容量	約500 $\frac{リットル}{}$
重量	約1,887 kg
加熱オイル量	約81.4 $\frac{リットル}{}$
溶解能力	498 kg / 時間
作動油タンク容量	90 $\frac{リットル}{}$
軽油タンク容量	113.5 $\frac{リットル}{}$

お問い合わせは



エムケービルド株式会社

本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小柿2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201