

施工手順

商品名 クイックドット

亀甲状クラックによる施工手順



エムケービルド株式会社

関東工場


埼玉県春日部市内牧 2460-14

TEL. 048-708-0717


■ 亀甲状クラックの場合

クイックドットを使用


※クイックシリーズは水やほこりには付着しません。
クラック部の清掃や乾燥をおこなうようお願いします。



1. 清掃後
クイックドットを貼り
付ける



2. クイックドットを
バーナーで炙る



3. 完成
デタック液を噴射する
ことをおすすめします

■ 使用上の注意

①安全対策

- ・必ず皮手袋を着用してください。
- ・加熱しすぎは避けてください。
- ・トーチバーナーを点火したまま無人で放置しないでください。
- ・施工時は必ず消火器をそばに置いて施工をしてください。

③破棄

- ・危険廃棄物には該当しませんが、自治体の条例に従ってください。
- ・下水・排水路・河川・池・その他土壌環境を汚染する場所に破棄しないでください。

②応急処置

目に入った場合

- ・水で十分に洗浄してください。その後医師に相談してください。

火傷の場合

- ・水で十分に冷却し、医師に相談してください。

皮膚に付着した場合

- ・溶解した製品は熱いので、冷たい水や氷などで冷やしてください。
- ・皮膚に付着した製品を無理に剥がしたり、溶剤を使ったりしないで医師に相談してください。